

信号 / 电源组合滤波器



表 1 技术条件

产品类型 Type	额定电压 Rated Voltage	温度范围 Temperature Range	耐压 (1 分钟) Withstand Voltage (1min)	绝缘电阻 Insulation Resistance	环境条件 Environment Condition
信号 / 电源组合滤波器	40/100VDC	-55~+85° C	线 - 地 (L-G):500VDC	$\geq 100M\Omega$	GJB360B GJB150A

表 2 产品规格及性能指标

型号	外形图号	信号类型		工作频率	插入损耗（dB） (25℃，输入 / 输出阻抗为 50Ω)
Part No.	Shape Fig.	Signal Types		Frequency（Hz）	
KF-2D3A-E010	图 1	电源输入		DC	3~70dB（10kHz~50MHz）
		数据输出	RS485	≤ 115.2k (传输波特率)	3~50dB（1MHz~100MHz）
			GND	DC	3~50dB（1MHz~100MHz）
KF-2D3A-E011		电源输入		DC	3~70dB（10kHz~50MHz）
		数据输出	RS232	≤ 115.2k (传输波特率)	3~50dB（1MHz~100MHz）
KF-2D3A-E012		电源输入		DC	3~70dB（10kHz~50MHz）
		数据输出	RS422 RS485	≤ 115.2k (传输波特率)	3~50dB（1MHz~100MHz）
			GND	DC	3~50dB（1MHz~100MHz）
KF-2D3A-E058	图 2	电源输入		DC	3~70dB（10kHz~50MHz）
		数据输出	RS422 RS485	≤ 115.2k (传输波特率)	3~50dB（1MHz~100MHz）
			GND	DC	3~50dB（1MHz~100MHz）

致电我们

电 话: (029)68590631 68590632 (西安) (0512)67998771 (苏州)

传 真: (029)68590663 邮 编: 710077(西安) 215123(苏州)

销售邮箱: sales@emckairong.com (西安)
szsales@emckairong.com (苏州)

技术邮箱: techs@emckairong.com